



SODA CAUSTICA 32% Líquida Grado Membrana

| COMPONENTE | ESPECIFICACIONES DE VENTA | |
|---------------------------------|---------------------------|----------|
| | % masa / masa | |
| NaOH | 31 - 33 | % |
| Na ₂ CO ₃ | 0,50 | % máx. |
| NaCl | 0,02 | % máx. |
| NaClO ₃ | 0,008 | % máx. |
| Na ₂ SO ₄ | 0,050 | % máx. |
| Fe | 5 | ppm máx. |
| Cu | 0,3 | ppm máx. |
| Ni | 4 | ppm máx. |
| Hg | 0,001 | ppm máx. |
| Densidad, g/cc a 20°C | 1,341 - 1,362 | |

Los siguientes valores son referenciales y no constituyen especificaciones de venta

| COMPONENTE | ANALISIS TIPICO | |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| | % masa / masa | |
| SiO ₂ | 2 | ppm máx. |
| Mn | 2 | ppm máx. |
| Al | 2 | ppm máx. |
| NaClO | 0,5 | ppm máx. |
| Dureza total (expresada como Ca) | 0,5 | ppm máx. |

Enero, 2021

IMPORTANTE: La información aquí presentada, a pesar de no estar garantizada, fue preparada por personal técnico competente y es, según nuestro entender, verdadera y exacta. NINGUNA JUSTIFICACION, GARANTIA, EXPLICITA O IMPLICITA, SE HACE EN CUANTO A RENDIMIENTO, EXACTITUD, ESTABILIDAD, U OTRO. Esta información no tiene por objeto ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manejo y almacenaje. El manejo y uso seguros siguen siendo responsabilidad del cliente. Sin embargo, nuestro personal técnico estará complacido de responder preguntas relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguros. Lo aquí expuesto no será interpretado como una recomendación para infringir o violar la ley.

Oficinas Generales
Bucarest 150, Of 1601, Providencia
Teléfono: +56 2 27185000 – Santiago de Chile

Planta Talcahuano:
Avda. Rocoto 2625 Sector Industrial CAP
Teléfono: +56 41 2565500 - Talcahuano