



SODA CAUSTICA 50% Líquida Grado Diafragma

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES DE VENTA	
	% masa / masa	
NaOH	49 - 51	%
Na ₂ CO ₃	0,50	% máx.
NaCl	1,10	% máx.
NaClO ₃	0,30	% máx.
Na ₂ SO ₄	0,050	% máx.
Fe	9	ppm máx.
Cu	0,2	ppm máx.
Ni	3	ppm máx.
Hg	< 0,001	ppm máx
Densidad, g/cc a 20°C	1,525 – 1,543	

Enero, 2021

IMPORTANTE: La información aquí presentada, a pesar de no estar garantizada, fue preparada por personal técnico competente y es, según nuestro entender, verdadera y exacta. NINGUNA JUSTIFICACION, GARANTIA, EXPLICITA O IMPLICITA, SE HACE EN CUANTO A RENDIMIENTO, EXACTITUD, ESTABILIDAD, U OTRO. Esta información no tiene por objeto ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manejo y almacenaje. El manejo y uso seguros siguen siendo responsabilidad del cliente. Sin embargo, nuestro personal técnico estará complacido de responder preguntas relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguros. Lo aquí expuesto no será interpretado como una recomendación para infringir o violar la ley.

Oficinas Generales

Bucarest 150, Of 1601, Providencia
Teléfono: +56 2 27185000 – Santiago de Chile

Planta Talcahuano:

Avda. Rocoto 2625 Sector Industrial CAP
Teléfono: +56 41 2565500 - Talcahuano