



HIPOCLORITO DE SODIO 16% Líquido

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES DE VENTA	
	% masa / masa	
NaClO	14 – 16	%
NaOH estabilización	0,75 - 1,05	%
Na ₂ CO ₃	0,5	% máx
Fe	2,5	ppm máx
Ni	0,5	ppm máx
Cu	0,5	ppm máx.
Densidad, g/cc a 20°C	1,22 – 1,26	

Los siguientes valores son referenciales y no constituyen especificaciones de venta

COMPONENTE	ANALISIS TIPICO	
	% masa / masa	
Co	0,01	ppm máx.
Hg	0,01	ppm máx.
Al	0,01	ppm máx.
Sn	0,01	ppm máx.
Pb	0,03	ppm máx.
Zn	0,10	ppm máx.
Mg	2,00	ppm máx.
Ba	0,10	ppm máx.
Mn	0,10	ppm máx.

Enero, 2021

IMPORTANTE: La información aquí presentada, a pesar de no estar garantizada, fue preparada por personal técnico competente y es, según nuestro entender, verdadera y exacta. NINGUNA JUSTIFICACION, GARANTIA, EXPLICITA O IMPLICITA, SE HACE EN CUANTO A RENDIMIENTO, EXACTITUD, ESTABILIDAD, U OTRO. Esta información no tiene por objeto ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manejo y almacenaje. El manejo y uso seguros siguen siendo responsabilidad del cliente. Sin embargo, nuestro personal técnico estará complacido de responder preguntas relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguros. Lo aquí expuesto no será interpretado como una recomendación para infringir o violar la ley.

Oficinas Generales
Bucarest 150, Of 1601, Providencia
Teléfono: +56 2 27185000 – Santiago de Chile

Planta Talcahuano:
Avda. Rocoto 2625 Sector Industrial CAP
Teléfono: +56 41 2565500 - Talcahuano